

# SKS IR SP KE

Engate-rápido de encaixe - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>       | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| <b>Conexão 1</b>                | Rosca interna BSP cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>        | para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E                     |
| <b>compatível com</b>           | Pioneer   |
| <b>Característica adicional</b> | com válvula cônica  |
| <b>Material</b>                 | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b>   | com revestimento galvanizado  |



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

| Descrição              | DN* | Rosca de conexão | Pressão operacional<br>(bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral<br>min.<br>(°C) | Temperatura do óleo mineral<br>max.<br>(°C) |
|------------------------|-----|------------------|------------------------------|----------|---|---|
| <b>SKS 06 IR SP KE</b> | 6   | Rosca 1/4" -19   | 350,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 10 IR SP KE</b> | 10  | Rosca 3/8" -19   | 300,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 13 IR SP KE</b> | 12  | Rosca 1/2" -14   | 300,0                        | 4        | -25   | 125   |
| <b>SKS 20 IR SP KE</b> | 19  | Rosca 3/4" -14   | 250,0                        | 4        | -25   | 125   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

**SKS ZUBS SP** Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..SP