SKS IR T

Engate-rápido de encaixe - parte macho

Características

Campo de aplicação	Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc.
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	para conexão roscada com as formas A, B e, se necessário, forma E
compatível com	Tema
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.
Para um fluxo elevado com uma perda de pressão mínima.

Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Tamanho	Rosca de conexão	SF acopl.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	Pressão operacional (bar)
SKS 06 IR T	6	4	Rosca 1/4" -19	2,5	-30	100	450,0
SKS 10 IR T	10	6	Rosca 3/8" -19	3,0	-30	100	350,0
SKS 13 IR T	12	8	Rosca 1/2" -14	3,0	-30	100	300,0
SKS 20 IR T	19	12	Rosca 3/4" -14	2,5	-30	100	280,0
SKS 25 IR T	25	16	Rosca 1" -11	3,5	-30	100	250,0

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS T	Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..T

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.