

# SKSS HL / SKSS HS

Engate-rápido de encaixe - parte macho (painel)

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Uso geral, por exemplo, na indústria, em máquinas de construção, na agricultura, etc. |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca externa métrica cilíndrica  |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | Cone interno 24°  |
| <b>Norma</b>                  | conforme ISO 7241-1 série A   |
| <b>Material</b>               | Aço   |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado  |



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição    | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|--------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKSS 04 HL 2 | 5   | L     | 6                              | M 12x1,5         | 2       | 250,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 06 HL 2 | 6   | L     | 8                              | M 14x1,5         | 2       | 250,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 06 HL 3 | 6   | L     | 8                              | M 14x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 08 HL 2 | 8   | L     | 10                             | M 16x1,5         | 2       | 250,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 08 HL 3 | 8   | L     | 10                             | M 16x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 10 HL 3 | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 10 HL 4 | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 13 HL 3 | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 13 HL 4 | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HL 3 | 16  | L     | 18                             | M 26x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HL 4 | 16  | L     | 18                             | M 26x1,5         | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HL 5 | 16  | L     | 18                             | M 26x1,5         | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 20 HL 4 | 16  | L     | 22                             | M 30x2           | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 20 HL 5 | 19  | L     | 22                             | M 30x2           | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 25 HL 5 | 25  | L     | 28                             | M 36x2           | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 04 HS 2 | 5   | S     | 8                              | M 16x1,5         | 2       | 250,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 06 HS 2 | 6   | S     | 10                             | M 18x1,5         | 2       | 250,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 06 HS 3 | 6   | S     | 10                             | M 18x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 08 HS 2 | 8   | S     | 12                             | M 20x1,5         | 2       | 300,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 08 HS 3 | 8   | S     | 12                             | M 20x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 10 HS 3 | 10  | S     | 14                             | M 22x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 10 HS 4 | 10  | S     | 14                             | M 22x1,5         | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 13 HS 3 | 12  | S     | 16                             | M 24x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 13 HS 4 | 12  | S     | 16                             | M 24x1,5         | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HS 3 | 16  | S     | 20                             | M 30x2           | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HS 4 | 16  | S     | 20                             | M 30x2           | 4       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 16 HS 5 | 16  | S     | 20                             | M 30x2           | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 20 HS 5 | 19  | S     | 25                             | M 36x2           | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |
| SKSS 25 HS 5 | 25  | S     | 30                             | M 42x2           | 5       | 225,0                     | 4        | -30                                   | 100                                   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>SKS ZUBS</b>    | Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS.. |
| <b>SKS ZUB 3</b>   | Proteção antipoeira para engate-rápido, SKS..3         |
| <b>SKS ZUB 3 S</b> | Suporte para engate-rápido, SKS..3                     |