

# SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Engate-rápido de encaixe - parte macho (painel)

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |  |
|------------------------|--|
| Conexão 1              | Rosca externa métrica cilíndrica                       |
| Tipo de vedação 1      | Cone interno 24°                                       |
| Pressão residual:      | É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual |
| Material               | Aço  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                           |



## Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

## Artigo

| Descrição        | DN* | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | Rosca de conexão | Tamanho | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|------------------|-----|-------|--------------------------------|------------------|---------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| SKSS 06 HL 3 UDK | 6   | L     | 8                              | M 14x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 08 HL 3 UDK | 8   | L     | 10                             | M 16x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 10 HL 3 UDK | 10  | L     | 12                             | M 18x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 13 HL 3 UDK | 12  | L     | 15                             | M 22x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 16 HL 3 UDK | 16  | L     | 18                             | M 26x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 06 HS 3 UDK | 6   | S     | 10                             | M 18x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 08 HS 3 UDK | 8   | S     | 12                             | M 18x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 10 HS 3 UDK | 10  | S     | 14                             | M 22x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |
| SKSS 13 HS 3 UDK | 12  | S     | 16                             | M 24x1,5         | 3       | 225,0                     | 4        | -25                                   | 125                                   |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

## Acessórios

**SKS ZUBS** Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..