

SKSS HL UDK / SKSS HS UDK

Engate-rápido de encaixe - parte macho (painel)

HANSA FLEX

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Pressão residual:	É possível efetuar um acoplamento sob pressão residual
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Descrição

Os acoplamentos de encaixe permitem o engate rápido.

Artigo

Descrição	DN*	Série	para Ø externo do tubo em (mm)	Rosca de conexão	Tamanho	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)
SKSS 06 HL 3 UDK	6	L	8	M 14x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HL 3 UDK	8	L	10	M 16x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HL 3 UDK	10	L	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HL 3 UDK	12	L	15	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 16 HL 3 UDK	16	L	18	M 26x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 06 HS 3 UDK	6	S	10	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 08 HS 3 UDK	8	S	12	M 18x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 10 HS 3 UDK	10	S	14	M 22x1,5	3	225,0	4	-25	125
SKSS 13 HS 3 UDK	12	S	16	M 24x1,5	3	225,0	4	-25	125

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado

Acessórios

SKS ZUBS Conector de acoplamento com proteção antipoeira, SKS..