

# TKM MV HB

Engate-rápido de termostato com válvula - parte fêmea

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa BSP cilíndrica

**Tipo de vedação 1** Cone interno 60°

**Material** Latão



## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Medida do conector (mm)	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SW (mm)
TKM 09 MV 06 HB	6	Rosca 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKM 09 MV 10 HB	10	Rosca 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	19
TKM 13 MV 06 HB	6	Rosca 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 13 MV 10 HB	10	Rosca 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	22
TKM 19 MV 13 HB	12	Rosca 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	30
TKM 19 MV 20 HB	19	Rosca 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	30

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave