# TKM OV H 90

Engate-rápido de termorregulação sem válvula - parte fêmea, A90°

## Características

| | |
|---|---|
| **Conexão 1** | Rosca externa métrica cilíndrica |
| **Tipo de vedação 1** | Cone interno 60° |
| **Material** | Latão |



## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição | DN* | Rosca de conexão | Medida do conector (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TKM 09 OV 02 H 90** | 2 | M 10x1 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 09 OV 06 H 90** | 6 | M 14x1,5 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 17 |
| **TKM 13 OV 08 H 90** | 8 | M 16x1,5 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 | 22 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*