

TKM OV MM 90 ND

Engate-rápido de termostato sem válvula - parte fêmea, A90°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------|---------------------------|
| Conexão 1 | Terminal de mangueira |
| O-ring | Viton, revestido com PTFE |
| Material | Latão |



Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

| Descrição | DN* | Conexão de mangueira (mm) | Medida do conector (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-----------------------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TKM 09 OV 06 MM 90 ND | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 09 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 10 MM 90 ND | 10 | 10 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKM 13 OV 13 MM 90 ND | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diâmetro nominal - SF acopl. = fator de segurança acoplado