

# TKM S MV HB

Engate rápido de termostato com válvula, com trava de desbloqueio

**HANSA FLEX**

## Características

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Conexão 1         | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60°             |
| Material          | Latão                        |



## Artigo

| Descrição                | DN* | Rosca de conexão | Medida do conector (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SW (mm) |
|--------------------------|-----|------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| <b>TKM 13 S MV 10 HB</b> | 10  | Rosca 3/8" -19   | 13                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |
| <b>TKM 19 S MV 13 HB</b> | 12  | Rosca 1/2" -14   | 19                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 30      |
| <b>TKM 19 S MV 20 HB</b> | 19  | Rosca 3/4" -14   | 19                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 30      |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave