TKS OV H

Engate-rápido de termorregulação sem válvula - parte macho

Características

Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Material	Latão



Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Medida do conector (mm)	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 H	2	M 10x1	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 H	6	M 14x1,5	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 02 H	2	M 10x1	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 06 H	6	M 14x1,5	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 08 H	8	M 16x1,5	13	15,0	3	-15	150	17

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.