

# TKS OV HB

Engate-rápido de termostato sem válvula - parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Conexão 1         | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 60°             |
| Material          | Latão                        |



## Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

## Artigo

| Descrição       | DN* | Rosca de conexão | Medida do conector (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) | SW (mm) |
|-----------------|-----|------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| TKS 09 OV 02 HB | 2   | Rosca 1/8" -28   | 9                       | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 11      |
| TKS 09 OV 06 HB | 6   | Rosca 1/4" -19   | 9                       | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 15      |
| TKS 09 OV 10 HB | 10  | Rosca 3/8" -19   | 9                       | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKS 13 OV 06 HB | 6   | Rosca 1/4" -19   | 13                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 15      |
| TKS 13 OV 10 HB | 10  | Rosca 3/8" -19   | 13                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 17      |
| TKS 13 OV 13 HB | 12  | Rosca 1/2" -14   | 13                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |
| TKS 19 OV 13 HB | 12  | Rosca 1/2" -14   | 19                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 22      |
| TKS 19 OV 20 HB | 19  | Rosca 3/4" -14   | 19                      | 15,0                      | 3        | -15                                   | 150                                   | 27      |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave