TKS OV HB

Engate-rápido de termorregulação sem válvula - parte macho

Características

Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°
Material	Latão



Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

Descrição	DN*	Rosca de conexão	Medida do conector (mm)	Pressão operacional (bar)	SF gek.*	Temperatura do óleo mineral min. (°C)	Temperatura do óleo mineral max. (°C)	SW (mm)
TKS 09 OV 02 HB	2	Rosca 1/8" -28	9	15,0	3	-15	150	11
TKS 09 OV 06 HB	6	Rosca 1/4" -19	9	15,0	3	-15	150	15
TKS 09 OV 10 HB	10	Rosca 3/8" -19	9	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 06 HB	6	Rosca 1/4" -19	13	15,0	3	-15	150	15
TKS 13 OV 10 HB	10	Rosca 3/8" -19	13	15,0	3	-15	150	17
TKS 13 OV 13 HB	12	Rosca 1/2" -14	13	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 13 HB	12	Rosca 1/2" -14	19	15,0	3	-15	150	22
TKS 19 OV 20 HB	19	Rosca 3/4" -14	19	15,0	3	-15	150	27

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado – SW = tamanho da chave

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.