

TKS OV MM

Engate-rápido de termostato sem válvula - parte macho

HANSA FLEX

Características

Conexão 1 Terminal de mangueira

Material Latão



Instruções de encomenda

Outros valores de pressão e de temperatura sob consulta.

Artigo

| Descrição | DN* | Conexão de mangueira (mm) | Medida do conector (mm) | Pressão operacional (bar) | SF gek.* | Temperatura do óleo mineral min. (°C) | Temperatura do óleo mineral max. (°C) |
|-----------------|-----|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| TKS 09 OV 06 MM | 6 | 6 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 09 OV 09 MM | 10 | 9 | 9 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 09 MM | 10 | 9 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 13 OV 13 MM | 12 | 13 | 13 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 13 MM | 12 | 13 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |
| TKS 19 OV 19 MM | 19 | 19 | 19 | 15,0 | 3 | -15 | 150 |

DN = diâmetro nominal – SF acopl. = fator de segurança acoplado