


Características				
Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500			
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 3000 PSI			
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF			
Abreviatura	SFL			
Norma	SAE J518 ISO 6162-1			
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)			
Escopo de fornecimento	Terminal com capa			
Material	Aço inoxidável			





Instruções de encomenda

Vedações NBR FPM (Viton) a pedido

Artigo						
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	D (mm)	H (mm)
PA 520 SF VA	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,7
PA 520 SF 25 VA	19	12	3/4"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF VA	25	16	1"	1"	44,5	8,0
PA 525 SF 32 VA	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	50,8	8,0
PA 532 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	60,3	8,0
PA 540 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	60,3	8,0
PA 550 SF VA	51	32	2"	2"	71,4	9,5

Variantes do produto

PA 500 SF A Terminal com capa para prensar, SFL, Aço