

# PA 500 SF6 VA

Terminal com capa para prensar, SFS

**HANSA****FLEX**

## Características

Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF
Abreviatura	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)
Escopo de fornecimento	Terminal com capa
Material	Aço inoxidável



## Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	D (mm)	H (mm)
<b>PA 520 SF6 VA</b>	19	12	3/4"	3/4"	41,3	8,8
<b>PA 520 SF6 25 VA</b>	19	12	3/4"	1"	47,6	9,5
<b>PA 525 SF6 VA</b>	25	16	1"	1"	47,6	9,5
<b>PA 525 SF6 32 VA</b>	25	16	1"	1.1/4"	54,0	10,3
<b>PA 532 SF6 VA</b>	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	10,3
<b>PA 532 SF6 40 VA</b>	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	12,6
<b>PA 540 SF6 VA</b>	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	12,6
<b>PA 540 SF6 50 VA</b>	38	24	1.1/2"	2"	79,4	12,6
<b>PA 550 SF6 VA</b>	51	32	2"	2"	79,4	12,6

## Variantes do produto

**PA 500 SF6 A** Terminal com capa para prensar, SFS, Aço