


ND AB 45

Terminal de encaixe, DKR A45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca fêmea BSP |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 60° |
| Abreviatura | DKR |
| Norma | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | G1 | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-------------|----|---------|----------|----------------|------------|------------|----|
| ND 06 AB 45 | 6 | 4 | 1/4" | Rosca 1/4" -19 | 51,0 | 16,0 | 17 |
| ND 10 AB 45 | 10 | 6 | 3/8" | Rosca 3/8" -19 | 58,0 | 18,0 | 19 |
| ND 13 AB 45 | 12 | 8 | 1/2" | Rosca 1/2" -14 | 68,0 | 19,0 | 27 |
| ND 16 AB 45 | 16 | 10 | 5/8" | Rosca 5/8" -14 | 81,0 | 21,0 | 30 |

Acessórios

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| ND ASR GE, RO, BL | Anel batente para niple de encaixe |
|-------------------|------------------------------------|