


| Características | | | |
|------------------------|------------------------------|--|--|
| Conexão 1 | Bocal de tubo | | |
| Tipo de vedação 1 | Conexão de anel de corte | | |
| Abreviatura | BEL / BES | | |
| Norma | ISO 8434-1 | | |
| Material | Aço | | |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado | | |





Nota

Os niples não danificados podem ser reutilizados.

A montagem final da anilha tem de ser efetuada em bocal pré-montado de aço temperado (VOM...).

Não utilizar em projetos novos; aconselhamos para ND...FL: ND...AOL.

| Artigo | | | | | | | | |
|-------------|----|---------|----------|-------|------------|------------|--|--|
| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Série | D2 (mm) | L1 (mm) | | |
| ND 06 FL 04 | 6 | 4 | 1/4" | L | 6,0 | 44,0 | | |
| ND 06 FL | 6 | 4 | 1/4" | L | 8,0 | 44,0 | | |
| ND 10 FL 08 | 10 | 6 | 3/8" | L | 10,0 | 49,0 | | |
| ND 10 FL | 10 | 6 | 3/8" | L | 12,0 | 49,0 | | |
| ND 13 FL 10 | 12 | 8 | 1/2" | L | 12,0 | 54,0 | | |
| ND 13 FL | 12 | 8 | 1/2" | L | 15,0 | 55,0 | | |
| ND 16 FL | 16 | 10 | 5/8" | L | 18,0 | 67,0 | | |
| ND 20 FL | 19 | 12 | 3/4" | L | 22,0 | 69,0 | | |
| ND 06 FS | 6 | 4 | 1/4" | S | 10,0 | - | | |

Acessórios

ND ASR GE, RO, BL Anel batente para niple de encaixe

Elementos complementares

VOM Dispositivo para cravamento de anilhas