


| Características | |
|------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| Conexão 1 | Rosca fêmea UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 74° |
| Abreviatura | DKJ |
| Norma | ISO 8434-2 |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Material | Aço inoxidável |





| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | S1 |
|-----------------|----|---------|----------|---------------------------|----------------|----|
| PA 520 AJ VA | 19 | 12 | 3/4" | 350,0 | 1.1/16" -12 UN | 32 |
| PA 520 AJ 25 VA | 19 | 12 | 3/4" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PA 525 AJ VA | 25 | 16 | 1" | 280,0 | 1.5/16" -12 UN | 41 |
| PA 525 AJ 32 VA | 25 | 16 | 1" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| PA 532 AJ VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 210,0 | 1.5/8" -12 UN | 50 |
| PA 532 AJ 40 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 540 AJ VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 160,0 | 1.7/8" -12 UN | 60 |
| PA 540 AJ 50 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | - |
| PA 550 AJ VA | 51 | 32 | 2" | 125,0 | 2.1/2" -12 UN | 70 |