


Características					
Campo de aplicação	Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500				
Conexão 1	rosca fêmea métrica				
Tipo de vedação 1	Cone externo 24° com O-ring				
Abreviatura	DKOS				
Norma	ISO 8434-1				
Integração	com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock)				
Escopo de fornecimento	Terminal com capa				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Artigo									
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	para Ø externo do tubo em (mm)	L1 (mm)	S1	OR	
PA 720 AOS 16	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	101,8	36	17,5 x 2,5	
PA 720 AOS	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	99,0	46	20,0 x 2,5	
PA 725 AOS 20	25	16	1"	M 36 x 2	25	112,0	46	22,0 x 2,5	
PA 725 AOS	25	16	1"	M 42 x 2	30	113,0	50	25,0 x 2,5	
PA 725 AOS 32	25	16	1"	M 52 x 2	38	131,0	60	33,0 x 2,5	
PA 532 AOS 25 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	120,0	50	25,0 x 2,5	
PA 532 AOS A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	124,5	60	33,0 x 2,5	

Variantes do produto

PA 500 AOS VA Terminal com capa para prensar, DKOS, Aço inoxidável