

PA 500 AOS A H

Terminal com capa para prensar, DKOS

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Campo de aplicação | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 500 |
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 24° com O-ring |
| Abreviatura | DKOS |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Integração | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa |
| Característica adicional | para martelo |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Descrição

Modelo reforçado para cargas extremas, como por exemplo, utilização em marteletes.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | G1 | para Ø externo do tubo em (mm) | L1 (mm) | S1 | OR |
|----------------|----|---------|----------|----------|--------------------------------|---------|----|------------|
| PA 720 AOS H | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 104,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| PA 725 AOS H | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 111,0 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| PA 532 AOS A H | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 112,5 | 60 | 33,0 x 2,5 |