


| Características        |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|
| Campo de aplicação     | Terminal com capa para prensar para<br>mangueiras HD 500               |  |  |  |  |
| Conexão 1              | Conexão de flange SAE para 3000 PSI                                    |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 1      | vedação plana com O-ring SF  |  |  |  |  |
| Abreviatura            | SFL  |  |  |  |  |
| Norma                  | SAE J518<br>ISO 6162-1   |  |  |  |  |
| Integração             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |  |  |  |  |
| Escopo de fornecimento | Terminal com capa  |  |  |  |  |
| Material               | Aço  |  |  |  |  |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado   |  |  |  |  |





| Artigo            |    |         |          |                   |           |           |            |            |
|-------------------|----|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| Descrição         | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
| PA 720 SF 90      | 19 | 12      | 3/4"     | 3/4"              | 38,1      | 6,8       | 127,5      | 58,0       |
| PA 720 SF 25 90   | 19 | 12      | 3/4"     | 1"                | 44,5      | 8,1       | 127,5      | 61,0       |
| PA 725 SF 20 90   | 25 | 16      | 1"       | 3/4"              | 38,1      | 6,8       | 144,0      | 64,5       |
| PA 725 SF 90      | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 44,5      | 8,1       | 158,0      | 67,0       |
| PA 725 SF 32 90   | 25 | 16      | 1"       | 1.1/4"            | 50,8      | 8,1       | 158,0      | 69,5       |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1"                | 44,5      | 8,0       | 162,0      | 76,0       |
| PA 532 SF 90 A    | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 50,8      | 8,0       | 181,0      | 79,5       |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/2"            | 60,3      | 8,0       | 182,0      | 86,7       |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/4"            | 50,8      | 8,0       | 193,0      | 94,0       |
| PA 540 SF 90 A    | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/2"            | 60,3      | 8,0       | 211,0      | 99,0       |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24      | 1.1/2"   | 2"                | 71,4      | 9,5       | 218,0      | 100,0      |
| PA 550 SF 90 A    | 51 | 32      | 2"       | 2"                | 71,4      | 9,5       | 250,0      | 112,5      |

## Variantes do produto

PA 500 SF 90 VA Terminal com capa para prensar, SFL A90°, Aço inoxidável