

# PA 700 AJF

Terminal com capa para prensar, ORFS

**HANSA FLEX**

## Características

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Campo de aplicação</b>     | Terminal com capa para prensar para mangueiras HD 700                  |
| <b>Conexão 1</b>              | Rosca fêmea UN/UNF   |
| <b>Tipo de vedação 1</b>      | face plana   |
| <b>Abreviatura</b>            | ORFS   |
| <b>Norma</b>                  | ISO 8434-3   |
| <b>Integração</b>             | com dispositivo de segurança contra rompimento e vazamento (Interlock) |
| <b>Escopo de fornecimento</b> | Terminal com capa  |
| <b>Material</b>               | Aço  |
| <b>Proteção de superfície</b> | com revestimento galvanizado   |



## Artigo

| Descrição  | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1              | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|---------|----------|---------------------------|-----------------|---------|----|
| PA 713 AJF | 12 | 8       | 1/2"     | 413,0                     | 13/16" -16 UN   | 65,8    | 27 |
| PA 720 AJF | 19 | 12      | 3/4"     | 413,0                     | 1.3/16" -12 UN  | 94,5    | 36 |
| PA 725 AJF | 25 | 16      | 1"       | 413,0                     | 1.7/16" -12 UN  | 108,5   | 41 |
| PA 732 AJF | 31 | 20      | 1.1/4"   | 275,0                     | 1.11/16" -12 UN | 115,5   | 50 |
| PA 740 AJF | 38 | 24      | 1.1/2"   | 275,0                     | 2" -12 UN       | 127,5   | 60 |