


Características				
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica			
Tipo de vedação 1	Cone interno 60°			
Abreviatura	AGR			
Norma	ISO 8434-6 BS 5200			
Escopo de fornecimento	Terminal com capa			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			





Artigo				_		
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	G1	L1	S1
					(mm)	
PAY 306 HB	6	4	1/4"	Rosca 1/4" -19	64,0	17
PAY 308 HB 10	8	5	5/16"	Rosca 3/8" -19	64,0	22
PAY 310 HB	10	6	3/8"	Rosca 3/8" -19	71,0	22
PAY 310 HB 13	10	6	3/8"	Rosca 1/2" -14	76,0	22
PAY 313 HB	12	8	1/2"	Rosca 1/2" -14	79,0	24
PAY 316 HB 20	16	10	5/8"	Rosca 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB	19	12	3/4"	Rosca 3/4" -14	92,0	32
PAY 320 HB 25	19	12	3/4"	Rosca 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB	25	16	1"	Rosca 1" -11	100,0	36
PAY 325 HB 32	25	16	1"	Rosca 1.1/4" -11	103,0	50
PAY 332 HB 40	31	20	1.1/4"	Rosca 1.1/2" -11	118,0	55