

PN 02 AOL / PN 02 AOS

Terminal para prensar, DKOL / DKOS

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Campo de aplicação | Metrologia |
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone externo 24° com O-ring |
| Abreviatura | DKOL |
| Norma | ISO 8434-1 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Terminal adequado: PMH 102.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Série | para Ø externo do tubo em (mm) | G1 | L1 (mm) | S1 | OR |
|--------------|----|---------|----------|-------|--------------------------------|------------|---------|----|-----------|
| PN 02 AOL 04 | 2 | 1 | 5/64" | L | 6 | M 12 x 1,5 | 35,0 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 06 | 2 | 1 | 5/64" | L | 8 | M 14 x 1,5 | 35,0 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOL 08 | 2 | 1 | 5/64" | L | 10 | M 16 x 1,5 | 36,5 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOL 10 | 2 | 1 | 5/64" | L | 12 | M 18 x 1,5 | 37,5 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 03 | 2 | 1 | 5/64" | S | 6 | M 14 x 1,5 | 35,0 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 04 | 2 | 1 | 5/64" | S | 8 | M 16 x 1,5 | 35,0 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| PN 02 AOS 06 | 2 | 1 | 5/64" | S | 10 | M 18 x 1,5 | 36,5 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| PN 02 AOS 08 | 2 | 1 | 5/64" | S | 12 | M 20 x 1,5 | 37,5 | 24 | 9,0 x 1,5 |

DN = diâmetro nominal – Série: LL = muito leve L = leve S = pesada