

# PN AFS 45

Terminal para prensar, DKS A45°

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE
<b>Conexão 1</b>	rosca fêmea métrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Abreviatura</b>	DKS
<b>Série</b>	pesado
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Pressão operacional (bar)	G1	para Ø externo do tubo em (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>PN 06 AFS 04 45</b>	6	4	1/4"	630,0	M 16 x 1,5	8	79,0	21,0	19
<b>PN 06 AFS 45</b>	6	4	1/4"	630,0	M 18 x 1,5	10	-	-	-
<b>PN 08 AFS 45</b>	8	5	5/16"	630,0	M 20 x 1,5	12	-	-	-
<b>PN 20 AFS 45</b>	19	12	3/4"	400,0	M 36 x 2	25	129,0	39,0	46