

PN AFS 45

Terminal para prensar, DKS A45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| Conexão 1 | rosca fêmea métrica |
| Tipo de vedação 1 | 24°/60° Universal sealing head |
| Abreviatura | DKS |
| Série | pesado |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Pressão operacional (bar) | G1 | para Ø externo do tubo em (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 |
|-----------------|----|---------|----------|---------------------------|------------|--------------------------------|---------|---------|----|
| PN 06 AFS 04 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 16 x 1,5 | 8 | 79,0 | 21,0 | 19 |
| PN 06 AFS 45 | 6 | 4 | 1/4" | 630,0 | M 18 x 1,5 | 10 | - | - | - |
| PN 08 AFS 45 | 8 | 5 | 5/16" | 630,0 | M 20 x 1,5 | 12 | - | - | - |
| PN 20 AFS 45 | 19 | 12 | 3/4" | 400,0 | M 36 x 2 | 25 | 129,0 | 39,0 | 46 |