

# PN SF VA

Terminal para prensar, SFL

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| <b>Conexão 1</b>          | Conexão de flange SAE para 3000 PSI                           |
| <b>Tipo de vedação 1</b>  | vedação plana com O-ring SF                                   |
| <b>Abreviatura</b>        | SFL   |
| <b>Norma</b>              | SAE J518<br>ISO 6162-1  |
| <b>Material</b>           | Aço inoxidável  |



## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

## Artigo

| Descrição      | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) |
|----------------|----|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|
| PN 13 SF VA    | 12 | 8       | 1/2"     | 1/2"              | 350,0                     | 30,2   | 6,7    |
| PN 13 SF 20 VA | 12 | 8       | 1/2"     | 3/4"              | 350,0                     | 38,1   | 6,7    |
| PN 16 SF 13 VA | 16 | 10      | 5/8"     | 1/2"              | 350,0                     | 30,2   | 6,7    |
| PN 16 SF 20 VA | 16 | 10      | 5/8"     | 3/4"              | 350,0                     | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF VA    | 19 | 12      | 3/4"     | 3/4"              | 350,0                     | 38,1   | 6,7    |
| PN 20 SF 25 VA | 19 | 12      | 3/4"     | 1"                | 320,0                     | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF VA    | 25 | 16      | 1"       | 1"                | 320,0                     | 44,5   | 8,0    |
| PN 25 SF 32 VA | 25 | 16      | 1"       | 1.1/4"            | 280,0                     | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF VA    | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/4"            | 280,0                     | 50,8   | 8,0    |
| PN 32 SF 40 VA | 31 | 20      | 1.1/4"   | 1.1/2"            | 210,0                     | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF VA    | 38 | 24      | 1.1/2"   | 1.1/2"            | 210,0                     | 60,3   | 8,0    |
| PN 40 SF 50 VA | 38 | 24      | 1.1/2"   | 2"                | 210,0                     | 71,4   | 9,5    |
| PN 50 SF VA    | 51 | 32      | 2"       | 2"                | 210,0                     | 71,4   | 9,5    |
| PN 60 SF VA    | 60 | 40      | 2.3/8"   | 2.1/2"            | 175,0                     | 84,1   | 9,5    |

## Variantes do produto

PN SF Terminal para prensar, SFL, Aço