

PN SF6 45

Terminal para prensar, SFS A45°

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE |
| Conexão 1 | Conexão de flange SAE para 6000 PSI |
| Tipo de vedação 1 | vedação plana com O-ring SF |
| Abreviatura | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo

| Descrição | DN | Tamanho | Polegada | Tamanho do flange | Pressão operacional (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|-----------------|----|---------|----------|-------------------|---------------------------|--------|--------|---------|---------|
| PN 13 SF6 45 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 82,0 | 22,0 |
| PN 13 SF6 20 45 | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 87,5 | 27,5 |
| PN 16 SF6 13 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1/2" | 420,0 | 31,8 | 7,8 | 105,0 | 29,0 |
| PN 16 SF6 20 45 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 100,5 | 30,5 |
| PN 16 SF6 25 45 | 16 | 10 | 5/8" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 123,0 | 33,0 |
| PN 20 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 110,0 | 30,5 |
| PN 20 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 114,5 | 35,0 |
| PN 25 SF6 20 45 | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 | 129,0 | 31,0 |
| PN 25 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 137,0 | 35,5 |
| PN 25 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 142,0 | 40,5 |
| PN 32 SF6 25 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,6 | 145,0 | 34,0 |
| PN 32 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 164,0 | 44,0 |
| PN 32 SF6 40 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 170,0 | 50,5 |
| PN 40 SF6 32 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,4 | 168,5 | 44,0 |
| PN 40 SF6 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,7 | 190,0 | 52,0 |
| PN 40 SF6 50 45 | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 201,0 | 63,5 |
| PN 50 SF6 45 | 51 | 32 | 2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,7 | 236,0 | 67,5 |

Variantes do produto

PN SF6 45 VA Terminal para prensar, SFS A45°, Aço inoxidável