


Características						
Campo de aplicação	Terminal para prensar para mangueiras HD 100 a HD 400, KP, TE					
Conexão 1	Conexão de flange SAE para 6000 PSI					
Tipo de vedação 1	vedação plana com O-ring SF					
Abreviatura	SFS-CAT					
apropriado para	Caterpillar					
Material	Aço					
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado					





Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

Artigo									
Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Tamanho do flange	Pressão operacional	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 20 SF9 45	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	114,0	34,5
PN 20 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	118,0	38,5
PN 25 SF9 45	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	140,5	38,5
PN 25 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	145,0	43,0
PN 32 SF9 45	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	167,0	47,0
PN 32 SF9 40 45	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	171,0	51,5
PN 40 SF9 45	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	191,0	53,0