


### Características

Tipo de vedação 1	Cone externo 24°/ 60°
Norma	semelhante a DIN 3863
Escopo de fornecimento	Niple sem porca de capa
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



### Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

### Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	para porca de capa métrica	para porca de capa BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-