

# SIN HL

Terminal para prensar, CEL

**HANSA FLEX**

## Características

**Conexão 1** Rosca externa métrica cilíndrica


**Tipo de vedação 1** Cone interno 24°

**Abreviatura** CEL

**Norma** DIN 3861  
DIN ISO 12151-2

**Material** Aço

**Proteção de superfície** com revestimento galvanizado



## Nota

Selecione o terminal adequado de acordo com o tipo de mangueira.

## Artigo

Descrição	DN	Tamanho	Polegada	Ø D (mm)	G1	para Ø externo do tubo em (mm)
SIN 03 HL	3	2	1/8"	5,0	M 10 x 1	5
SIN 04 HL	4	3	3/16"	6,0	M 12 x 1,5	6
SIN 06 HL	6	4	1/4"	8,0	M 14 x 1,5	8
SIN 08 HL	8	5	5/16"	10,0	M 16 x 1,5	10
SIN 10 HL	10	6	3/8"	12,0	M 18 x 1,5	12
SIN 13 HL	12	8	1/2"	15,0	M 22 x 1,5	15
SIN 13 HL 16	12	8	1/2"	15,0	M 26 x 1,5	18
SIN 16 HL	16	10	5/8"	18,0	M 26 x 1,5	18