


Características					
Campo de aplicação	Através da ondulação especial está indicado para a indústria alimentar e química				
Modelo	ondulado em forma circular de uma parede wide corrugated				
Características	Duto de mangueira baseado na DIN 2827				
Material da mangueira	Aço inoxidável 1.4404				
Trançado	sem trançado				
Norma	DIN EN ISO 10380				
Temperatura min.	-200 °C				
Temperatura max.	550 °C				
Temperatura	válido apenas para a mangueira				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					





## Nota

Observe, em relação aos valores de pressão, os fatores dinâmicos e térmicos de redução.

Os valores de pressão listados referem-se apenas à mangueira.

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerâncias ID / AD	Raio de curvatura estático	Pressão operacional 20°C (estát.)	
FBO 006	6,20	9,80	0,30	10	18,0	
FBO 008	8,50	13,60	0,30	14	14,0	
FBO 010	10,40	16,20	0,30	16	10,0	
FBO 013	12,40	18,60	0,40	24	12,0	
FBO 016	15,40	22,50	0,40	29	7,5	
FBO 020	20,30	28,30	0,40	35	4,3	
FBO 025	25,40	34,80	0,40	42	3,0	
FBO 032	32,30	43,40	0,50	51	3,3	
FBO 040	40,20	52,40	0,50	61	2,2	
FBO 050	50,00	64,80	0,60	73	2,1	
FBO 065	64,90	80,90	0,70	89	1,3	
FBO 080	79,60	99,60	0,80	108	1,4	
FBO 100	101,50	126,50	0,80	126	0,5	
FBO 125	126,00	152,00	1,00	147	0,4	
FBO 150	149,00	174,00	1,00	169	0,3	

## Variantes do produto

FBA Mangueira metálica, 1 Trançado em 1.4301