


| Características | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 4 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 1 - 4 | Cone externo 74° |
| Tipo | Bocal de união roscado |
| Modelo | em K |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |





| Artigo | | | |
|-----------|----------------|------------|--|
| Descrição | G1 - G4 | SW (mm) | |
| K HJ 04 | 7/16" -20 UNF | 11 | |
| K HJ 05 | 1/2" -20 UNF | 14 | |
| K HJ 06 | 9/16" -18 UNF | 14 | |
| K HJ 08 | 3/4" -16 UNF | 19 | |
| K HJ 10 | 7/8" -14 UNF | 22 | |
| K HJ 12 | 1.1/16" -12 UN | 27 | |
| K HJ 16 | 1.5/16" -12 UN | 33 | |
| K HJ 20 | 1.5/8" -12 UN | 41 | |
| K HJ 24 | 1.7/8" -12 UN | 48 | |

SW = tamanho da chave

| Varian | tae | do. | nrod | liit∧ |
|---------|-----|-----|------|-------|
| valiali | LOG | uU | PIOU | ıuw |

K HJ VA Conexão roscada tipo cruzeta, Aço inoxidável