

K HJOF

Conexão roscada tipo cruzeta

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 4 | Rosca externa ORFS |
| Tipo de vedação 1 - 4 | vedação plana com O-ring |
| Tipo | Bocal de união roscado |
| Modelo | em K |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 - G4 | SW (mm) | OR1 - OR4 |
|-----------|-----------------|------------|--------------|
| K HJOF 04 | 9/16" -18 UNF | 14 | 7,66 x 1,78 |
| K HJOF 06 | 11/16" -16 UN | 19 | 9,25 x 1,78 |
| K HJOF 08 | 13/16" -16 UN | 19 | 12,42 x 1,78 |
| K HJOF 10 | 1" -14 UNS | 27 | 15,60 x 1,78 |
| K HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN | 30 | 18,77 x 1,78 |
| K HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN | 36 | 23,52 x 1,78 |
| K HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 41 | 29,87 x 1,78 |
| K HJOF 24 | 2" -12 UN | 48 | 37,82 x 1,78 |

SW = tamanho da chave