


Características		
Conexão 1	Rosca fêmea BSP	
Tipo de vedação 1	Cone externo 60°	
Conexão 2 + 3	Rosca externa BSP cilíndrica	
Tipo de vedação 2 + 3	Cone interno 60°	
Tipo	Adaptadorl de rosca fêmea de direção ajustável	
Modelo	em L	
Material	Aço inoxidável	





Artigo				
Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	Rosca 1/8" -28	Rosca 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	Rosca 1/4" -19	Rosca 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	Rosca 3/8" -19	Rosca 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	Rosca 1/2" -14	Rosca 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	Rosca 3/4" -14	Rosca 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	Rosca 1" -11	Rosca 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	Rosca 1.1/4" -11	Rosca 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	Rosca 1.1/2" -11	Rosca 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto		
L AB HB	Conexão roscada, em L, Aço	