

# L HJOF AJF

Conexão roscada, em L

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa ORFS
<b>Tipo de vedação 1</b>	vedação plana com O-ring
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca fêmea ORFS
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	vedação plana
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca macho orientável
<b>Modelo</b>	em L
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1 + S2 (mm)	OR
<b>L HJOF 04 AJF</b>	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	7,65 x 1,78
<b>L HJOF 06 AJF</b>	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	22	9,25 x 1,78
<b>L HJOF 08 AJF</b>	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	19	24	12,42 x 1,78
<b>L HJOF 10 AJF</b>	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	30	15,60 x 1,78
<b>L HJOF 12 AJF</b>	1.3/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	35	18,77 x 1,78
<b>L HJOF 16 AJF</b>	1.7/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	23,52 x 1,78

SW, S1, S2 = tamanho da chave