


# L HMO HB

Conexão roscada, em L

## Características

<b>Conexão 1</b>	Rosca externa métrica cilíndrica
<b>Tipo de vedação 1</b>	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho
<b>Conexão 2 + 3</b>	Rosca externa BSP cilíndrica
<b>Tipo de vedação 2 + 3</b>	Cone interno 60°
<b>Tipo</b>	Adaptador de rosca macho orientável
<b>Modelo</b>	em L
<b>Material</b>	Aço
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR
L HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	Rosca 1/8" -28	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	Rosca 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	Rosca 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	Rosca 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMO 16 HB 04	M 16 x 1,5	Rosca 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	Rosca 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	Rosca 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	Rosca 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 20 HB 08	M 20 x 1,5	Rosca 1/2" -14	27	28	17,3 x 2,4
L HMO 22 HB 08	M 22 x 1,5	Rosca 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	Rosca 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = tamanho da chave