


Características					
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Vedação com O-ring no Adaptador de rosca macho				
Conexão 2 + 3	Rosca externa ORFS				
Tipo de vedação 2 + 3	vedação plana com O-ring				
Tipo	Adaptador de rosca macho orientável				
Modelo	em L				
Material	Aço				
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado				





Artigo						
G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3	
M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	14	17	8,2 x 1,5	7,65 x 1,78	
M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	13,4 x 2,1	9,25 x 1,78	
M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	19	24	15,4 x 2,1	12,42 x 1,78	
M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	27	19,4 x 2,1	15,60 x 1,78	
M 27 x 2	1.3/16" -12 UN	30	32	23,7 x 2,8	18,77 x 1,78	
M 33 x 2	1.7/16" -12 UN	36	41	29,7 x 2,8	23,52 x 1,78	
M 42 x 2	1.11/16" -12 UN	41	50	38,7 x 2,8	29,87 x 1,78	
M 48 x 2	2" -12 UN	48	55	46,7 x 2,8	37,82 x 1,78	
	M 12 x 1,5 M 16 x 1,5 M 18 x 1,5 M 22 x 1,5 M 27 x 2 M 33 x 2 M 42 x 2	M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF M 16 x 1,5 11/16" -16 UN M 18 x 1,5 13/16" -16 UN M 22 x 1,5 1" -14 UNS M 27 x 2 1.3/16" -12 UN M 33 x 2 1.7/16" -12 UN M 42 x 2 1.11/16" -12 UN	M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41	M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50	M 12 x 1,5 9/16" -18 UNF 14 17 8,2 x 1,5 M 16 x 1,5 11/16" -16 UN 19 22 13,4 x 2,1 M 18 x 1,5 13/16" -16 UN 19 24 15,4 x 2,1 M 22 x 1,5 1" -14 UNS 27 27 19,4 x 2,1 M 27 x 2 1.3/16" -12 UN 30 32 23,7 x 2,8 M 33 x 2 1.7/16" -12 UN 36 41 29,7 x 2,8 M 42 x 2 1.11/16" -12 UN 41 50 38,7 x 2,8	

SW, S1, S2 = tamanho da chave