


Características		
Conexão 1	Rosca externa NPT	
Tipo de vedação 1	vedação roscada	
Conexão 2 + 3	Rosca externa UN/UNF	
Tipo de vedação 2 + 3	Cone externo 74°	
Tipo	Adaptador rosca macho	
Modelo	em L	
Material	Aço	
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado	





Artigo			
Descrição	G1	G2 + G3	SW _(mm)
L HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	11
L HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
L HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	14
L HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
L HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
L HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	14
L HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
L HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
L HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	22
L HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	22
L HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
L HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1.1/16" -12 UN	27
L HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1.3/16" -12 UN	33
L HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1.5/16" -12 UN	33
L HN 20 HJ	1.1/4" -11,5 NPT	1.5/8" -12 UN	41

SW = tamanho da chave

Variantes do produto		
L HN HJ VA	Conexão roscada, em L, Aço inoxidável	