

L HROK HJ VA

Conexão roscada, em L

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | em L |
| Material | Aço inoxidável |



Instruções de encomenda

Vedações NBR

FPM (Viton) a pedido

Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|---------------------------|----------------|---------------|------------|----|--------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | Rosca 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| L HROK 04 HJ 06 VA | Rosca 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Variantes do produto

L HROK HJ Conexão roscada, em L, Aço

Acessório para

KAMMRING G Anel de câmara, em polegada