

# SL HJOF

Conexão roscada tipo painel, em T

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |   |
|------------------------|---|
| Conexão 1 - 3          | Rosca externa ORFS                                    |
| Tipo de vedação 1 - 3  | vedação plana com O-ring                              |
| Tipo                   | Bocal de união roscada de anteparo, direção ajustável |
| Modelo                 | em L  |
| Material               | Aço   |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado                          |



## Artigo

| Descrição  | G1 - G3         | OR1 - OR3    | SW<br>(mm) | S1 |
|------------|-----------------|--------------|------------|----|
| SL HJOF 04 | 9/16" -18 UNF   | 7,66 x 1,78  | 14         | 22 |
| SL HJOF 06 | 11/16" -16 UN   | 9,25 x 1,78  | 19         | 27 |
| SL HJOF 08 | 13/16" -16 UN   | 12,42 x 1,78 | 19         | 30 |
| SL HJOF 10 | 1" -14 UNS      | 15,60 x 1,78 | 27         | 32 |
| SL HJOF 12 | 1.3/16" -12 UN  | 18,77 x 1,78 | 30         | 38 |
| SL HJOF 16 | 1.7/16" -12 UN  | 23,52 x 1,78 | 37         | 46 |
| SL HJOF 20 | 1.11/16" -12 UN | 29,87 x 1,78 | 41         | 51 |
| SL HJOF 24 | 2" -12 UN       | 37,82 x 1,78 | 48         | 60 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave