

# T HJ

Conexão roscada, em T

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 - 3          | Rosca externa UN/UNF         |
| Tipo de vedação 1 - 3  | Cone externo 74°             |
| Tipo                   | Adaptador de conexão         |
| Modelo                 | em T                         |
| Material               | Aço                          |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição | G1 - G3        | SW<br>(mm) |
|-----------|----------------|------------|
| T HJ 04   | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| T HJ 05   | 1/2" -20 UNF   | 13         |
| T HJ 06   | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| T HJ 08   | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| T HJ 10   | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| T HJ 12   | 1.1/16" -12 UN | 27         |
| T HJ 14   | 1.3/16" -12 UN | 33         |
| T HJ 16   | 1.5/16" -12 UN | 33         |
| T HJ 20   | 1.5/8" -12 UN  | 41         |
| T HJ 24   | 1.7/8" -12 UN  | 48         |
| T HJ 32   | 2.1/2" -12 UN  | 66         |

SW = tamanho da chave

## Variantes do produto

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| T HJ VA | Conexão roscada, em T, Aço inoxidável |
|---------|---------------------------------------|