

T HMOK HB

Conexão roscada, em T

Características

| | |
|------------------------|---|
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Adaptador roscado com O-ring + anel de câmara |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone interno 60° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | em T |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR |
|-----------------|------------|----------------|------------|----|------------|
| T HMOK 12 HB 04 | M 12 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 04 | M 14 x 1,5 | Rosca 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 14 HB 06 | M 14 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| T HMOK 16 HB 06 | M 16 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 06 | M 18 x 1,5 | Rosca 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 18 HB 08 | M 18 x 1,5 | Rosca 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| T HMOK 22 HB 12 | M 22 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 22 | 28 | 19,3 x 2,4 |
| T HMOK 26 HB 12 | M 26 x 1,5 | Rosca 3/4" -14 | 32 | 28 | 23,5 x 2,6 |

SW, S1, S2 = tamanho da chave

Acessório para

KAMMRING M Anel de câmara, métrico