

T HN IN

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa NPT |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 + 3 | Rosca interna NPT |
| Tipo de vedação 2 + 3 | vedação roscada |
| Tipo | Adaptador rosca macho |
| Modelo | em T |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|------------|------------------|------------------|------------|
| T HN 02 IN | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| T HN 04 IN | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| T HN 06 IN | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| T HN 08 IN | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| T HN 12 IN | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 33 |
| T HN 16 IN | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| T HN 20 IN | 1.1/4" -11,5 NPT | 1.1/4" -11,5 NPT | 48 |

SW = tamanho da chave