

T HRK HJ

Conexão roscada, em T

HANSA FLEX

Características

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Conexão 1 | Rosca externa BSPT cônica |
| Tipo de vedação 1 | vedação roscada |
| Conexão 2 + 3 | Rosca externa UN/UNF |
| Tipo de vedação 2 + 3 | Cone externo 74° |
| Tipo | Adaptador de rosca macho orientável |
| Modelo | em T |
| Material | Aço |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Artigo

| Descrição | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|----------------|----------|----------------|------------|
| T HRK 02 HJ 04 | R 1/8" K | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HRK 02 HJ 05 | R 1/8" K | 1/2" -20 UNF | 13 |
| T HRK 04 HJ | R 1/4" K | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HRK 04 HJ 05 | R 1/4" K | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HRK 04 HJ 06 | R 1/4" K | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HRK 06 HJ | R 3/8" K | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HRK 06 HJ 08 | R 3/8" K | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HRK 06 HJ 10 | R 3/8" K | 7/8" -14 UNF | 19 |
| T HRK 08 HJ | R 1/2" K | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HRK 08 HJ 10 | R 1/2" K | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HRK 08 HJ 12 | R 1/2" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HRK 12 HJ | R 3/4" K | 1.1/16" -12 UN | 27 |
| T HRK 12 HJ 10 | R 3/4" K | 7/8" -14 UNF | 27 |
| T HRK 16 HJ | R 1" K | 1.5/16" -12 UN | 33 |

SW = tamanho da chave