


Características				
Conexão 1	Rosca interna BSP cilíndrica			
Conexão 2	Rosca fêmea UN/UNF			
Tipo de vedação 2	Cone interno 74°			
Conexão 3	Rosca externa UN/UNF			
Tipo de vedação 3	Cone externo 74°			
Tipo	Adaptador para conexão de teste			
Modelo	em T			
Material	Aço			
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado			





	_				
Descrição	G1	G2 + G3	Pressão operacional máx.	SW	S1
			(bar)	(mm)	
T 04 IR AJ 05 HJ	Rosca 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	Rosca 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	Rosca 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	Rosca 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	Rosca 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	Rosca 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	Rosca 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60