

Características			
Tipo	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling		
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica		
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga		
Conexão	embaixo		
Norma	EN 837-1		
Amortecimento	através de enchimento de glicerina		
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C		



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala. Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo					
Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão	
GVM 50 -1+0	50	-10	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+0.6	50	-1+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+1.5	50	-1+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+3	50	-1+3	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+5	50	-1+5	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+9	50	-1+9	2,5	Rosca 1/4" -19	
GVM 50 -1+15	50	-1+15	2,5	Rosca 1/4" -19	