

Características

Tipo	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	embaixo
Norma	EN 837-1
Amortecimento	através de enchimento de glicerina
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.

Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
GVM 50 -1+0	50	-1...0	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+0,6	50	-1...+0,6	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+1,5	50	-1...+1,5	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+3	50	-1...+3	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+5	50	-1...+5	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+9	50	-1...+9	2,5	Rosca 1/4" -19
GVM 50 -1+15	50	-1...+15	2,5	Rosca 1/4" -19