GVM 80

Manômetro de vácuo com enchimento de glicerina

Características

Tipo	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Tipo de vedação 1	Vedação plana com espiga
Conexão	embaixo
Norma	EN 837-1
Amortecimento	através de enchimento de glicerina
Faixa de temperatura	meio máx. +60 °C Ambiente -20 °C a +60 °C



Nota

Campo de aplicação com carga estática: 3/4 x valor final da escala.
Campo de aplicação com carga alternada: 2/3 x valor final da escala.

Artigo

Descrição	Ø tamanho nominal	Faixa da escala	Categoria de qualidade	Conexão
GVM 80 -0.6+0	80	-0,6...0	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+0	80	-1...0	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+0.6	80	-1...+0,6	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+1.5	80	-1...+1,5	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+3	80	-1...+3	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+5	80	-1...+5	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+9	80	-1...+9	1,6	Rosca 1/2" -14
GVM 80 -1+15	80	-1...+15	1,6	Rosca 1/2" -14

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.