

# HFM ADA

Conduto de mangueira de medição

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Metrologia
<b>Tipo</b>	Conduto de mangueira DN 2 com conexões de medição M 16 x 2 e encaixe
<b>Camada interna</b>	Poliamida
<b>Reforço</b>	um reforço trançado em aramida
<b>Camada externa</b>	Poliuretano
<b>Escopo de fornecimento</b>	com proteção antipoeira
<b>Temperatura min.</b>	-20 °C
<b>Temperatura max.</b>	100 °C
<b>Fluidos</b>	Líquidos à base de óleo mineral e glicol



## Artigo

Descrição	Ø externo (mm)	Ø interno (mm)	Pressão operacional máx. (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento (mm)
HFM ADA 300	5,5	2	400	35	300
HFM ADA 400	5,5	2	400	35	400
HFM ADA 630	5,5	2	400	35	630
HFM ADA 800	5,5	2	400	35	800
HFM ADA 1000	5,5	2	400	35	1000
HFM ADA 1500	5,5	2	400	35	1500
HFM ADA 2000	5,5	2	400	35	2000
HFM ADA 2500	5,5	2	400	35	2500
HFM ADA 3200	5,5	2	400	35	3200
HFM ADA 4000	5,5	2	400	35	4000